



your local global brand

2009-05-01

Motoroljor för personbilar samt lättare dieselmotorer			
Helsyntetiska oljor			
1109	<p>Gulf Racing 5W-50 En helsyntetisk motorolja av yppersta kvalitet som ger utmärkt prestanda i bensin-, och dieselmotorer. Utvecklad speciellt för racingförhållanden. Oljan är en blandning av tre olika typer syntetiska basoljor för att uppnå maximal prestanda. Extremt högt viskositetsindex ger bra smörjning även vid höga temperaturer. API SM/CF</p>	1214	<p>Gulf Formula FE 5W-30 Speciellt utvecklad för att möta de höga krav som Volvo/Ford ställer på högkvalitativ helsyntetisk motorolja. Bränslebesparande LongLifeolja med ett högt utvecklat slitageskydd. ACEA A1/B1, A5/B1, FORD M2C913-A/M2C913-B</p>
1125	<p>Gulf Racing 10W-60 En helsyntetisk motorolja av yppersta kvalitet som ger utmärkt prestanda i bensin-, och dieselmotorer. Utvecklad speciellt för racingförhållanden. Oljan är en blandning av tre olika typer syntetiska basoljor för att uppnå maximal prestanda. API SL/CF, ACEA A3/B4</p>	1215	<p>Gulf Formula XLE 5W-30 En avancerad helsyntetisk motorolja speciellt framtagen för BMW och Mercedes Benz höga krav. Rekommenderas för dieselmotorer som uppfyller Euro 4 krav samt är försedda med partikelfilter. Passar även för bensinmotorer. LongLife olja med lågt askinnehåll och den senaste MID-SAPS teknologin som är anpassad för trevägskatalysatorer. API SM ACEA A3/B4/C3, MB 229.31, BMW LL-04</p>
1205	<p>Gulf Formula GVX 5W-30 En helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för att möta de höga kraven på lågmission och bränsleekonomi som VW/Audi ställer. Rekommenderas bl.a. för fordon som möter Euro 4 emissionsnormer samt för bensin-, och dieselmotorer försedda med partikelfilter, katalysatorer samt EGR avgasåtercirkulation ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00</p>	1217	<p>Gulf Formula G 5W-30 Universal helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för optimalt skydd vid kallstart, förlängda oljebytesintervaller samt förbättrad bränsleekonomi. Oljan överträffar kraven från de flesta Europeiska, Nordamerikanska och Japanska biltillverkare. Rekommenderas till moderna bensin-, och dieselmotorer i personbilar samt racing bilar API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-98</p>
1210	<p>Gulf Formula G 5W-40 Universal helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för optimalt skydd vid kallstart, förlängda oljebytesintervaller samt förbättrad bränsleekonomi. Oljan överträffar kraven från de flesta Europeiska, Nordamerikanska och Japanska biltillverkare. Rekommenderas till moderna bensin-, och dieselmotorer i personbilar samt lättare transportfordon. API SM/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 MB 229.3, VW 502.00/505.00</p>	1218	<p>Gulf Formula GMX 5W-30 En mycket avancerad helsyntetisk motorolja som överträffar de flesta Amerikanska och Japanska biltillverkares krav. SAAB – Opel m.m. ACEA A3/B4, API SL/CF, Opel LL-A-025, LL-B-025, MB 229.3, VW 502 00, 505 00, BMW LL-01</p>
1212	<p>Gulf Formula FE 0W-30 Den mest avancerade bränslebesparande helsyntetiska formuleringen, exklusivt framtagen för att möta de strängaste VW/Audi-kraven för direktinsprutande dieselmotorer med injektorer. Även anpassad för de senaste bilmodellerna från Volvo. ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00/506.01</p>	1220	<p>Gulf Formula ULE 5W-30 En avancerad helsyntetisk motorolja speciellt framtagen för BMW och Mercedes Benz höga krav. Rekommenderas för dieselmotorer som uppfyller Euro 4 krav samt är försedda med partikelfilter. Passar även för bensinmotorer. LongLife olja med lågt askinnehåll och den senaste MID-SAPS teknologin som är anpassad för trevägskatalysatorer. API SL/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00, 505.00,505.01</p>
1213	<p>Gulf Formula G 0W-30 Helsyntetisk motorolja av högsta klass. Utmärkta lågtemperatur-egenskaper. Passar de flesta moderna turboladdade bilar inkl. Audi TT, S3 & RS4. Bränslebesparande Longlifeolja. API SJ/CF, ACEA A3/B4, A3/B3, MB 229.3, BMW LL-98, VW 503.01 ,502.00, 505.00</p>		



your local global brand

2009-05-01

Motoroljor för personbilar samt lättare dieselmotorer

Delsyntetiska oljor

1224	Gulf Tec Plus 5W-40 Högkvalitativ delsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för optimal prestanda i bensen och dieselmotorer. Överträffar kraven som de ledande biltillverkarna ställer. Exklusivt utvecklad för VW 505.01 och rekommenderas till insprutnings-, och dieselmotorer med pumpinjektorer. API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00/505.01	1240	Gulf Tec Plus 10W-40 Högkvalitativ delsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för optimal prestanda i bensen-, och dieselmotorer. Överträffar de senaste kraven som de ledande biltillverkarna ställer. API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 505.00, MB 229.1
------	--	------	--

Mineraloljor

1320	Gulf Max Plus 15W-40 En ny generation personbilsmotoroljor för personbilar och lätta transportfordon med diesel-, och bensinmotorer. Speciella tillsatser som ger renare motorer och motverkar slitage och rostbildning. API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	1393	Gulf Single G SAE 30 Raka (single grade) olja för äldre klassiska bilar och motorcyklar som främst används på sommaren. SAE 30 viskositet API SF, CF
1350	Gulf Max Plus 20W-50 En ny generation personbilsmotoroljor för personbilar och lätta transportfordon med diesel-, och bensinmotorer. Speciella tillsatser som ger renare motorer och motverkar slitage och rostbildning. API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	1395	Gulf Single G SAE 50 Raka (single grade) olja för äldre klassiska bilar och motorcyklar som främst används på sommaren. SAE 50 viskositet API SF, CF
1211	Gulf Max Supreme 5W-30 En högkvalitativ motorolja för de moderna bilarna från USA, Japan och Europa. Unika friktionsadditiv som ger högsta bränslesparning. API SM, ILSAC GF-4, GM 6094-M		



your local global brand

2009-05-01

Tyngre dieselmotorer			
1510	<p>Gulf Fleet Force Synth 5W-30 Högpresterande helsyntetisk dieselmotorolja. Möter kraven från de flesta Europeiska motortillverkare med avseende på Euro 4-avgas normer. Ger ett optimalt motorskydd och extra långa oljebytesintervaller. För dieselmotorer som används under extrema förhållanden och inte är försedda med dieselpartikelfilter. Lämplig för motorer med återcirkulation för avgaser (EGR-ventil). ACEA E7/E4/B4, API CF, Mack EO-M Plus, Renault Truck RXD, Volvo VDS-3, Cummins 20076/20077/20078 API CI-4, MB 228.5, MAN M3277, MTU Type 3</p>	1540	<p>Gulf Superfleet Supreme 15W-40 "Super High Performance Diesel" (SHPD) motorolja. Utmärkta prestanda och förlängda bytesintervaller. Volvo VDS-3 godkänd. För lågemissions dieselmotorer med system för avgasåterföring, vilka möter och Euro IV emissionskrav och motorer med återcirkulationssystem (EGR). Perfekt för blandade maskinparker. ACEA E7, A3/B4, A3/B3, API CG-4, CF-4 API CI-4/SL, Volvo VDS-3, MTU Type 2, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Global DHD-1 Mack EO-M Plus, MB 229.1, Renault Trucks RLD, Mack EO-M Plus, Cummins 20071/72/76/77/78,</p>
1512	<p>Gulf Fleet Force Synth 10W-40 Högpresterande helsyntetisk dieselmotorolja. Möter kraven från alla ledande Europeiska motortillverkare med avseende på Euro 4 avgas normer. Ger ett optimalt motorskydd och förlängda bytesintervaller. För dieselmotorer som används under extrema förhållanden och inte är försedda med dieselpartikelfilter. ACEA E7/E4, API CF, MB 228.5, MAN M3277, MTU Type 3, Cummins CES 20072</p>	1550	<p>Gulf Superfleet LE 15W-40 "Super High Performance Diesel (SHPD) motorolja. Utmärkt prestanda och förlängda bytesintervaller. Speciellt utvecklad för att möta kraven för motorer som uppfyller Euro 2 och 3 emissionskrav. Rekommenderas för fordon inom entreprenad, gruvsdrift, lantbruk men även för landsvägsdrift. API CH-4/SL, CG-4, CF, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2, ACEA, E5, A3/B4, A3/B3, Volvo VDS-2, Renault Trucks RLD, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77, Caterpillar ECF-1, Allison C-4, Global DHD-1</p>
1520	<p>Gulf Superfleet ELD 10W-40 Extra Long Drain delsyntetisk dieselmotorolja som utvecklad för att ge högsta skydd för dieselmotorer som möter Euro IV standard. Förlängda bytesintervaller för dieselmotorer tillverkade av bla. Mercedes Benz, Volvo, Scania och Man. ACEA E4/E7, API CI-4, Volvo VDS-3, Scania LDF-2, Renault Trucks RXD/RLD-2, Mack EO-M Plus, DAF Extended Drains, Daimler MB 228.5, MAN M3277, MTU DDC Type 3, Cummins CES 20077/20078</p>	1561	<p>Gulf Superfleet Special 15W-40 " High Performance Diesel (HPD) motorolja. Utmärkt prestanda och förlängda bytesintervaller. Speciellt utvecklad för att möta kraven för motorer som uppfyller Euro 2 emissionskrav. Rekommenderas för fordon inom entreprenad, gruvsdrift, lantbruk men även för landsvägsdrift. ACEA E3/A3/B3/B4, API CG-4/CF/SL, MB 228.2/228.3/229.1, Volvo VDS-2, Renault VI RD 2, MAN M3275, MACK EO-L, MTU Type 2</p>
1530	<p>Gulf Superfleet XLE 10W-40 Extra Låg Emission (XLE) syntetisk dieselmotorolja som är framtagen för den nya generationen dieselmotorerna. I oljan finns den senaste Low SAPS (låga halter av Sulfat Aska, Fosfor, Svavel) tekniken som gör att den möter Euro IV och V avgas normer. Oljan är speciellt anpassad för fordon med EGR-motorer med eller utan dieselpartikelfilter såväl som för motorer med SCR (Selektiv Katalytisk Reduktion) ACEA E6, MB 228.51, MAN M3477/M3277 CRT™, MTU Type 3</p>	1681 1682 1683 1684 1685	<p>Gulf Super Duty CF SAE 10W, 20W-20, 30, 40, 50 Rak diesel motorolja för motorer som används under högt belastade driftförhållanden. Passar både för turboladdade som icke turboladdade motorer inom landsväg och entreprenad. API CF/SF</p>
1533	<p>Gulf Supreme Duty XLE 15W-40 Högpresterande dieselmotorolja som är framtagen för att möta US 2007 avgas standarder. Låg askhalt gör den speciellt anpassad för fordon med EGR-motorer med dieselpartikelfilter. API CJ-4, SM, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E7 Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3 Cummins CES 20081, CAT ECF 3, ECF 2 and ECF1a, DDC PGOS 93K218, MB 228.3, MTU Oil Category 2</p>	1881	<p>Gulf Dieselmotive 135 SAE 40 Gulf Dieselmotive 135 är en hög prestanda diesel motorolja, fri från zink och klor, specifikt utvecklad för att ge maximal renhet i motorer och optimerad livslängd för oljefiltren i moderna dieselloksmotorer. LMOA Generation 5, API CF, CF-2, EMD General Motors, GE som Generation 4 Long Life Oils</p>
1535	<p>Gulf Superfleet Supreme 10W-40 En syntetisk baserad "Super High Performance Diesel" (SHPD) motorolja. Utmärkt prestanda och förlängda bytesintervaller. Scania LDF-2 och Volvo VDS3 godkänd. För lågemissions dieselmotorer med system för avgasåterföring vilka möter Euro IV emissionskrav och motorer med återcirkulationssystem (EGR) och som inte kräver Low SAPS olja. ACEA E7, API CI-4, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-2, MAN M3275, MB 228.3, MTU Type 2 Global DHD-1, Volvo VDS-3, Caterpillar ECF-1, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20077, 20078</p>		



your local global brand

2009-05-01

Lantbruk			
Motoroljor		Sågkedjeoljor	
	<p>Gulf Super Tractor Oil En universalolja utvecklad för användning inom moderna lantbruksapplikationer i de flertal olika utrustningar som förekommer på traktorer. Dessa högpresterande STOU-oljor är lämpliga för användning i både diesel-, och bensinmotorer, konventionella kuggväxlar, powershifttransmissioner, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, slutväxlar, servostyrningar och våta bromsar som förekommer i olika lantbruksapplikationer.</p>	<p>4408 4409 4410 4411</p>	<p>Gulf Chain Saw Oil 68, 100, 150 och 220 Tillverkad av lågaromatisk basolja samt speciellt utvalda additiv för att skapa dess unika vidhäftning och smörjförmåga. Speciellt framtagen för att smörja och skydda sågkedjor och svärd mot onödigt slitage. <i>Ej för motorn.</i></p>
	<p>1720 Gulf Super Tractor Oil 10W-30 API CF-4/CE, SF, GL-4, MF 1139/1145/1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B/06C/07B, John Deere J27C, New Holland (Ford) M2C-159B, 1730 Gulf Super Tractor Oil 10W-40 API CF-4/CE, SF, GL-4, MF 1145/1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B/06C/07B, 1740 Gulf Super Tractor Oil 15W-30 API CF-4/CE, SF, GL-4, MF 1139/1145/1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B/06C/07B, New Holland (Ford) M2C-159B, 1750 Gulf Super Tractor Oil 15W-40 API CF-4/CE, SF, GL-4, MF 1145/1144, Allison C-4, ZF TE ML 06B/06C/07B, John Deere J27C,</p>	<p>4508</p>	<p>Gulf Chain Saw Oil Bio 68 Biologisk nedbrytbar sågkedjeolja. Speciellt framtagen för att smörja och skydda sågkedjor och svärd mot onödigt slitage.</p>
			<p>Transmissions- och växellådsoljor</p>
		<p>2520</p>	<p>Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W En högkvalitetsolja för användning i transmissioner, hydraulsystem och våta bromsar på traktorer och arbetsmaskiner. Oljan möter specifikationerna från ledande tillverkare av utrustningar till traktorer. API GL-4, Ford M2C86-B/C, Ford M2C134-D, MF 1145/1143, John Deere J20C, Case MS 1206/1207, Fiat, Allison C-4, Landini, Caterpillar TO-2, SAME, Deutz, Fendt, Renault, Volvo VME WB 101</p>
		<p>2389</p>	<p>Gulfgear MP 80W-90 Transmissionsolja av hög kvalitet. Utformad för att ge effektiv smörjning i flertalet fordonstransmissioner, axlar och slutväxlar där API GL-5 föreskrivs. API GL-5, MIL-L-2105D</p>
<p>3606 3607</p>	<p>Hydraul olja Gulf Harmony HVI 32, 46 Hydraulolja med högt viskositetsindex (HVI) med utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer samt utmärkta antiwear-egenskaper. Oljan rekommenderas för användning i tungt belastade hydraulsystem som opererar i extrema temperaturförhållanden.</p>		
Fett för lantbruk			
<p>5000</p>	<p>Gulf Crown MP 2.5 Litiumförtvälat fett - blå Litiumförtvälat universalfett, förstärkt med polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten. Rekommenderas för användning inom fordonsindustri, lantbruk samt industriella applikationer med hög belastning där risk för vattenspolning finns. Innehåller inte bly. Blå färg</p>	<p>5020</p>	<p>Gulflex EPG 2, Litiumförtvälat - svart Universalt litiumbaserat "molyfett" utan tungmetaller. Stabil vid höga tryck med extra EP/AW-additiv. För användning inom fordonsindustrin som chassismörjning och inom industrin där gränsskikts-smörjning, till följd av oregelbunden rörelse och smörjintervaller, kan förekomma. Ej anpassad för höghastighetslager. Svart färg</p>
<p>5023</p>	<p>Gulf Crown LC 2 Litiumkomplex – ljusgul Litiumkomplext fett med exceptionellt god mekanisk och termisk stabilitet med EP/AW-additiv. Ett allmänt industriellt universalfett för smörjning av allt från små obelastade till stora tungt belastade glid- och rullager. Huvudsakligen framtagen för applikationer i hjullager på personbilar, lastbilar, bussar och tåg. Möter Volvo Std. "Smörjfett 97720". Tål temperaturtoppar upp till +220°C. Ljusgul färg</p>		



your local global brand

2009-05-01

Motorcykel, moped, ATV, snöskoter, gräsklippare			
4T oljor		2T oljor	
1296	Gulf Syntrac 4T 5W-40 100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2	1900	Gulf Syntrac 2T 100% syntetisk 2-taktsolja som överträffar de strängaste kraven från de mest betydande tillverkarna av 2T-motorer. Speciella tillsatser håller tändstift och avgasportar rena API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
1297	Gulf Syntrac 4T 10W-40 100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2	1960	Gulf Green 2T Bio-synth 100% syntetisk 2-taktsolja. Biologiskt nedbrytbar. API TC
1298	Gulf Power Trac 4T 10W-40 Delsyntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Stark oljefilm skyddar motor och växellåda vid höga temperaturer och överträffar tillverkarens krav på motorolja. API SL, JASO MA	1910	Gulf Pride 2T Plus Delsyntetisk olja för 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll ger låg rökbildning i avgaserna. JASO FD godkänd. Till högeffekts 2-takts motorer, JASO FD, API TC, ISO L-EGD
1299	Gulf Pride 4T 10W-40 Mineral 4-takts olja av högsta kvalitet som ger motor och växellåda ett bra skydd vid höga temperaturer. API SL, JASO MA	1940	Gulf Pride 2T En nyutvecklad mineralolja till 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll ger låg rökbildning i avgaserna. API TC, JASO FB
1300	Gulf Pride 4T 20W-50 Mineral 4-takts olja av högsta kvalitet som ger motor och växellåda ett bra skydd vid höga temperaturer. API SL, JASO MA		
Snöskoter oljor		"Gräsklipparolja"	
1302	Gulf Snowmobile 4T Syn 5W-40 - Helsyntetisk 100% syntetisk olja utvecklad för 4-takts snöskotermotorer såväl luft-, som vattenkylda. Låg askhalt motverkar sotning och avgasrök. API SL	1683	Gulf Super Duty CF SAE 30W Rak motorolja för 4 taks gräsklippare och jordfräsar som används under sommaren. API CF/SF
1904	Gulf Snowmobile 2T Syn 100% syntetisk olja av högsta kvalitet utvecklad för 2-takts snöskotermotorer med höga effektuttag. Låg askhalt förhindrar glödtändning samt motverkar sotbildning och avgasrök. Lättblandbar med bensin API TC, ISO-6743-15 EGD, JASO FD		
1944	Gulf Snowmobile 2T Mineralolja av hög kvalitet. Låg askhalt förhindrar glödtändning samt sotbildning. Lättblandbar med bensin. API TC, JASO FB, ISO EGB		



your local global brand

2009-05-01

Marina oljor		Marint fett	
1981	Gulfpriide 3000 Askfri 2-takts olja för vatten och luftkylda utombordsmotorer. Både för motorer med förblandad bränsle och oljeinsprutnings-system. NMMA TC-W3	5000	Gulf Crown MP 2.5 Litiumförtvålat fett - blå Litiumförtvålat universalfett, förstärkt med polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten. Rekommenderas för användning inom fordonsindustri, lantbruk samt industriella applikationer med hög belastning där risk för vattenspolning finns. Innehåller inte bly. Blå färg
1982	Gulfpriide 4004 - 4T 10W-40 Högkvalitativ 4 Takts olja för bensindrivna inom/utombordsmotorer. Speciellt utvecklad för marint bruk. NMMA FC-W	5026	Gulf Crown USG 2.5 Litium/Calcium - ljusbrun Litium-Calcium fett med AW-additiv. Speciellt framtagen som ett universalfett för marina applikationer. Hög mekanisk och termisk stabilitet med förstärkt rostskydd och extremt vattenavstötande. "Ett fett för hela fartygets smörjbehov" ljusbrun färg.
1993	Gulf Green 3000 Biologisk nedbrytbar syntetisk askfri 2-takts utombordsolja. Mycket högt skydd mot slitage och korrosion. NMMA TC-W3	Växelhussolja	
1815	Gulfmar Supreme 15W-40 Mineralolja för diesel och 4-takts bensenmotorer i marint bruk. Utvecklad med renande egenskaper och ett högt slitageskydd m.m. API CI-4/SL, ACEA E5/E7, A3/B4 Volvo VDS-3	2393	Gulf Gear Outboard 80W-90 GL-5 Växelhussolja med en speciell sammansättning av oljor och EP additiv som skyddar drev och lager mot korrosion till följd av vattengenomsörelse. API GL-5, MIL-L-2105E
1210	Gulf Formula G 5W-40 Helsyntetisk motorolja för 4-takts bensen- och lätta dieselmotorer. Rekommenderas även till 4-takts utombordsmotorer. Extra goda smörjegenskaper vid kallstarter i lägre temperaturer. API SM/CF, ACEA A3/B4, A3/B3	2393	Gulf Syngear 75W-90 En helsyntetisk växelhussolja utvecklad för de mest krävande användningsområden. Syntetiska basoljor i kombination med högteknologiska additivpaket ger ett unikt skydd med högt viskositetsindex. Den starka oljehinnan ger ett utmärkt skydd i såväl extrem kyla som i varma temperaturer samt skyddar mot rost och korrosion. API GL 5, MIL-L-2105E m.m.
1240	Gulf Tec Plus 10W-40 Högkvalitativ delsyntetisk motorolja för 4-takts bensen- och lätta dieselmotorer. Rekommenderas även till 4-takts utombordsmotorer. Extra goda smörjegenskaper vid kallstarter i lägre temperaturer. API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 505.00, MB 229.1		



your local global brand

2009-05-01

Transmissions- och växellådsoljor			
2214	<p>Gulf Gear EP 85W-140 Transmissionsolja av hög kvalitet. För manuella växellådor och axlar som används under extrema förhållanden genom EP (Extreme Pressure) tillsater som motstår höga tryck. Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. API GL4, MIL-L-2105</p>	2365	<p>Gulf Gear TDL 80W-90 En termisk stabil transmissionsolja för hela drivlinan framtagen för tunga och krävande driftförhållanden. För applikationer där en olja till lätta och tunga fordon enl. nedanstående spec. MAN M 3343 Typ M, ZF TE-ML-02B, 05A, 16B, 17B, 19B, Scania STO 1:0 (växellåda), API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, AE J 2360, Eaton, MAN M 3343 Type M, ZF TE-ML-05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, DAF, MACK GO-J, Renault, Volvo 97310,</p>
2251	<p>Gulfgear MZ 80W Transmissionsolja av högsta kvalitet. Utvecklad för högt belastade manuella transmissioner och axlar. EP additiv som gör oljan extremt tryckmotståndig. Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. API GL-4, MB 235.5, ZF TE-ML 02A/ 17A, API GL-4, MAN 341 Type Z-2, MIL-L-2105</p>	2370	<p>Gulf Gear TDL 85W-140 Mineraloljebaserad transmissionsolja för lätta och tunga fordon enl. nedanstående spec. Scania STO 1:0 (växellåda, axlar), API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, AE J 2360, Eaton, MAN M 3343 Type M, ZF TE-ML-05A/07A/08/12E/16C/D/19B, DAF, MACK GO-J, ZF TE-ML-16D, Iveco (axlar)</p>
2255	<p>Gulf Gear XP 80W-90 Premium Transmissionsolja Utvecklad för högt belastade manuella transmissioner och axlar. EP additiv som gör oljan extremt tryckmotståndig, Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. Även för styrsystem och ZF transmissioner API GL-4, MAN 341 Typ Z-1 (tidigare MAN 341 Typ N) ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A</p>	2375	<p>Gulfgear TX 75W-80 Helsyntetisk högkvalitativ transmissionsolja för manuella växellådor i tunga fordon. Möter kraven för synkrona växlar. Mycket goda lågtemperaturregenskaper och effektivt skydd mot oxidation. Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. Även för styrsystem och ZF transmissioner. API GL-4 US MIL-L-2105, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, Renault, Eaton S-series (300.000 km eller 3 år), Iveco (ZF), DAF (ZF) Man 341 Type Z-3</p>
2289	<p>Gulfgear EP 80W-90 Transmissionsolja av hög kvalitet. För manuella växellådor och axlar som används under extrema förhållanden genom EP (Extreme Pressure) tillsater som motstår höga tryck. Passar till hypoidväxlar som arbetar med måttliga hastigheter och tryck. API GL4, MIL-L-2105</p>	2379	<p>Gulf Syngear 75W-90 Helsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet för högt belastade manuella transmissioner och axlar i tunga samt lätta lastbilar med höga prestanda. Entreprenadmaskiner i krävande förhållanden. Ej för Limit Slip. API GL-5 / MT-1, MAN M 3343 Typ S Mack GO-J, ZF TE-ML-02B/05B/12B/16F/17B/19C, Scania STO 1:0 (växellåda), MIL-PRF-2105E, SAE J 2360,</p>
2314	<p>Gulfgear MP 85W-140 Multi Purpose transmissionsolja av hög kvalitet, utformad för att ge effektiv smörjning för högt belastade icke synkroniserade manuella transmissioner, axlar och slutväxlar. För fordon med högt belastade applikationer försedda med hypoid- eller övriga växlar som under höga driftbelastningar utsätts för hög hastighet och stötbelastning. API GL-5, MIL-L-2105D</p>	2381	<p>Gulf Syngear 75W-140 Helsyntetisk transmissionsolja av högsta kvalitet för högt belastade manuella transmissioner och axlar i tunga samt lätta lastbilar med höga prestanda. Entreprenadmaskiner i krävande förhållanden. Ej för Limit Slip. API GL-5 / MT-1, MAN M 3343 Typ S ZF TE-ML-07A, Scania STO 1:0 (axlar och växellåda), MIL-PRF-2105E, SAE J 2360, Mack GO-J, Arvin Meritor 0-76-M</p>
2331	<p>Gulfgear LS 80W-90 Transmissionsolja med speciella tillsatser för differentialbromsar s.k. limited-slip-differentialer. Differential bromsar och högt belastade icke-synkroniserade manuella transmissioner, axlar och slutväxlar. API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J</p>	2389	<p>Gulfgear MP 80W-90 Multi Purpose transmissionsolja av hög kvalitet, utformad för att ge effektiv smörjning för högt belastade icke synkroniserade manuella transmissioner, axlar och slutväxlar. För fordon med högt belastade applikationer försedda med hypoid- eller övriga växlar som under höga driftbelastningar utsätts för hög hastighet och stötbelastning. API GL-5, MIL-L-2105D</p>
2350	<p>Gulfgear DB 85W-90 Tranmissionsolja med additivpaket som ger egenskaperna att motstå extrema tryck, höga belastningar och ger ett tillförlitligt skydd för kuggar som utsätts extrema tryck- och stöt – belastningar. För högt belastade icke-synkroniserade manuella transmissioner, axlar och slutväxlar. För bilar, entreprenadmaskiner och högt belastade applikationer försedda med hypoidväxlar och andra växlar som utsätts för extrem belastning MB 235.6, ZF TE-ML-05A/16C/17B/19B, API GL-5, MIL-L-2105D</p>	2510 2530 2550	<p>Gulf HT Fluid TO-4 10W, 30W, 50W Utvecklad för s.k. powershifttransmissioner, direktdrivna transmissioner, våta bromsar, differentialer och slutväxlar där CAT TO-4 föreskrivs. Rekommenderas till alla Allison automat-, och powershifttransmissioner. Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03C</p>



your local global brand

2009-05-01

ATF-oljor			
2502	<p>Gulf ATF DX II En automatisk transmissionsolja typ ATF som ger utmärkta friktionsegenskaper i automatiska transmissioner av äldre typ där Dexron® II D rekommenderas GM DEXRON®IID, Ford MERCON®, MB 236.1 Allison C-4, Voith ZF TE-ML 09/11/14, Caterpillar TO-2</p>	2507	<p>Gulf MERCON V ® V ATF Högkvalitets automatisk växelådsolja för alla Ford automatlådor som kräver Mercon®V eller Merkon®. Godkänd av Ford Mercon®V. Extremt högt viskositetsindex ger bästa prestande både höga som låga arbetstemperaturer och ger en mjuk växling i alla förhållanden Ford MERCON ® V, Ford MERCON ®, General Motors DEXRON ® III, ZF TE -ML 14B, 16L & 17C, MAN 339 Typ F, Voith 55.6335.xx (standard drain), Allison Transmission Division 's C -4</p>
2503	<p>Gulf ATF DX III Den senaste generationen av ATF- Dexron som ger utmärkta friktionsegenskaper i moderna automatiska transmissioner, inkl. General Motors och Fords elektroniska växellådor. Utmärkta friktionsegenskaper, bra lågtemperatur och flytegenskaper, oxidationsresistent, samt bra skydd mot slitage. GM DEXRON® III G, Ford MERCON®</p>	2508	<p>Gulf ATF Type F Hög friktions automatisk växelådsolja för automatlådor i alla Ford bilar byggda före 1977 och en del modeller mellan 1977 och 1980 som kräver Ford ESW-M2C33-F. Även för servostyrning i följande Ford bilar: 1980 och äldre Lincoln, 1978 och äldre modeller av Ford bilar, vans och lätta lastbilar.</p>
		2509	<p>Gulf Dexron ® VI ATF Högkvalitets automatisk växelådsolja speciellt utvecklad för GM fordon med Hydramatic automatlådor. Efter årsmodell 2006. Godkänd av GM Dexron DEXRON®VI. Kan med fördelanvändas där kraven är Dextron® III (H), Dextron® III, Dextron® II E och Dextron® IID. Ger mycket hög prestanda för äldre samt nyare transmissioner.</p>
2505	<p>Gulf ATF Synth Helsyntetisk olja av typ ATF Dexron . Har ett mycket brett temperaturområde som ger suveräna växlingsfunktioner och längre livslängd för automatväxellådor. Överträffar kraven av ledande tillverkare och kan användas i fordon och arbetsmaskiner tillverkade i Amerika, Europa eller Japan. GM DEXRON®IIE, Ford MERCON®, MB 236.8, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith DIWA G 1363 Extended Drain, ZF TE-ML 09/14B/16M</p>	2541	<p>Gulf ATF TYPE A Speciellt utvecklad för automatiska växellådor och servostyrning som har specificeras för GM TYPE A SUFFIX A vätskor. Högkvalitativa basoljor och additiver gör att oljan överträffar kraven från GM TYPE A SUFFIX A. även för manuella transmissioner och hydraulsystem där denna olja är specificerad.</p>

Bromsvätskor			
6404	<p>Gulf Super Brake Fluid Dot 4 Polyglykolbaserad bromsvätska med hög prestanda speciellt utvecklad för användning där skiv-, trum- eller låsningsfria (ABS) bromsar ingår och rekommenderas för lågt till högt belastade system i tyngre fordon, personbilar eller motorcyklar, där man kräver en vätska av typen DOT4 FMVSS 116 DOT 4 Får under inga villkor blandas med silicon- eller mineraloljebaserad bromsvätska</p>	6410	<p>Gulf LHM Mineraloljebaserad hydraulvätska spec. utformad för att möta Citroens specifikationer för broms och hydrauloljesystem. PSA B71 2710, ISO 7308</p>
6405	<p>Gulf Racing Brake Fluid Polyglykolbaserad bromsvätska speciellt utvecklad för racingverksamhet där bromssystem utsätts för extrema påfrestningar. Får under inga villkor blandas med silicon- eller mineraloljebaserad bromsvätska FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4 och DOT 3</p>		



your local global brand

2009-05-01

Hydraulvätskor			
3504-09	Gulf Harmony AW 15 - 100	Godkänd av: Denison HF-2, Denison HF-1, Denison HF-0 (Viskositet 32, 46, 68). ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Cincinnati Lamb P-68/P-69/P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S	Gulf Harmony AW rekommenderas för användning i moderna hydrauliska system. Oljan kan även med fördel användas för smörjning av lager, spindlar, hydrostatiska transmissioner och hydrauliska kopplingar.
3537	Gulf Harmony HLP D 46	DIN 51524/2 HLP, DaimlerChrysler DBL 6721	Anpassad för hydrauliska system där det finns risk för att vatten, stoft och damm kan contaminera oljan.
3555-58	Gulf Harmony ZF AW 22 - 68	Godkänd av: Denison HF-2, Denison HF-1, Denison HF-0 (32, 46, 68). ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Denison HF0/HF1/HF2, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Cincinnati Lamb P-68/P-69/P-70	Zinkfri hydraulolja för användning i moderna hydrauliska system. Utmärkta egenskaper att separera vatten och luft förlänger livslängden i hydrauliska installationer.
3604-09	Gulf Harmony HVI 15 - 100	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati Lamb P-69/P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Poclairin, Denison HF0/HF1/HF2, Hitachi	Hydraulolja med högt viskositetsindex (HVI) med utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer samt utmärkta antiwear-egenskaper. Oljan rekommenderas för användning i tungt belastade hydraulsystem som opererar i extrema temperaturförhållanden.
3656-58	Gulf Harmony ZF HVI 32 - 68	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, Cincinnati Lamb P-69/P-70, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Poclairin, Denison HF0/HF1/HF2, Hitachi,	Zinkfri hydraulolja med högt viskositetsindex. En utmärkt slitagereducerande hydraulolja.
3696-98	Gulf Harmony SYNTH 32 - 68 - helsyntetiska	ISO 15380 HEPR, Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524/2 HLP, Cincinnati Lamb, P-86/P-69/P-70, AFNOR NFE 48-603 HM, US Steel 127	Helsyntetisk hydraulolja med utmärkta lågtemperaturegenskaper, ger gott skydd mot både rost och oxidation.
3706-07	Gulf Harmony Bio Synth 32 - 46 - helsyntetisk	ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, US Steel 126/127, Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S, Renault Trucks RLD Medtagen i Statens Provningsanstalts lista över hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk standard 15 54 34, Hydraulvätskor - Krav och provningsmetoder.	Esterbaserad hydraulolja till hydrauliska system som arbetar inom ett brett temperaturområde(-25 - +125°C)



your local global brand

2009-05-01

Transmission/växel – industri		
2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614	Gulf EP Lubricant HD 68 Gulf EP Lubricant HD 100 Gulf EP Lubricant HD 150 Gulf EP Lubricant HD 220 Gulf EP Lubricant HD 320 Gulf EP Lubricant HD 460 Gulf EP Lubricant HD 680	ISO 12925-1 L-CKC, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-E02, US Steel 224, DAVID BROWN S1.53.101(E)
2811 2812	Gulf EP Lubricant SY 220 - helsyntetisk Gulf EP Lubricant SY 320 - helsyntetisk	ISO 12925-1 L-CKD, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-E02, US Steel 224, DAVID BROWN S1.53.101
2910 2911 2912 2913	Gulf Synthetic Gear Oil 150 - helsyntetisk Gulf Synthetic Gear Oil 220 - helsyntetisk Gulf Synthetic Gear Oil 320 - helsyntetisk Gulf Synthetic Gear Oil 460 - helsyntetisk	ISO 12925-1 L-CKE, DIN 51517-3 CLP, TEXTRON POWER TRANSMISSION Type G
Turbinoljor		
3216 3217	Gulfcrest EP 32 Gulfcrest EP 46	ASTM D 4304, Type I (non-EP) och Type II (EP), ISO 8086 TSE, TGE, TSA och TGA, BS 489, DIN 51515 Part 1 (TD) och Part 2, (TG)GEK 32568E/F, 46506D, 28143A(ISO VG 46), 107395a, 101941, Siemens TLV 9013-04, Alstom HTGD 90117 V 0001T, Solar ES 9-224, Class II
Gejderoljor		
4108 4110 4111	Gulfway 68 Gulfway 150 Gulfway 220	Godkänd av: Cincinnati Machine specifications P-47 (ISO VG 68) och P-50 (ISO VG 220)
Kompressoroljor		
4706 4707 4708 4709 4710	Gulf Fidelity 32 Gulf Fidelity 46 Gulf Fidelity 68 Gulf Fidelity 100 Gulf Fidelity 150	ISO 6743-3A: L-DAA / DAB / DAG / DAH, DIN 51 506: VBL / VCL / VDL
4806 4807 4808	Gulf Super Compressor Oil 32 - helsyntetisk Gulf Super Compressor Oil 46 - helsyntetisk Gulf Super Compressor Oil 68 - helsyntetisk	ISO 6743-3A: L-DAA / DAB / DAG / DAH, DIN 51 506: VBL / VCL / VDL
4908	Gulf Eskimo 68	ISO 6743-3B DRA, DIN 51 503, part 1 Group KA
4928	Gulf Eskimo S 68 - helsyntetisk	ISO 6743-3B DRB, DIN 51 503, part 1 Group KA/KC
Luftverktygsoljor		
4608 4609 4610 4611	Gulf Merit 46 Gulf Merit 100 Gulf Merit 150 Gulf Merit 220	
Metallbearbetning		
7100	Gulfcut HDS	ISO 6743-7 MAA, IP 125 (Herbert Corrosion Test) 0/0-0
7101	Gulfcut Coolant – helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar	ISO 6743-7 MAF
Släppoljor		
9007 9008	Gulf Form Oil M 10 Gulf Form Oil M 68	För stål och träformar För stålformar



your local global brand

2009-05-01

Fett		
5000	Gulf Crown MP 2.5 Litiumförtvålat fett - blå	Litiumförtvålat universalfett, förstärkt med polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten. Rekommenderas för användning inom fordonsindustri, lantbruk samt industriella applikationer med hög belastning där risk för vattenspolning finns. Innehåller inte bly. Blå färg
5008	Gulf Crown EP 00 Litiumbaserat - brun	Extreme Pressure – Litiumbaserat, formulerad för smörjning vid krävande applikationer såsom höga tryckbelastningar och temperaturer, våta och smutsiga miljöer och/eller vibrations- eller chockbelastning. Används för smörjning av högt belastade lager inom industrin eller jordbruksmaskiner, hjullager på lastbilar och trailers samt som chassifett. Lättpumpat för centralsmörjningssystem. Innehåller inte bly eller andra tungmetaller. Brun/ljusbrun färg.
	Gulf Crown EP 1 Litiumbaserat - brun	
5009	Gulf Crown EP 0 Litiumbaserat - brun	
5010	Gulf Crown EP 2 Litiumbaserat - ljusbrun	
5011	Gulf Crown EP 3 Litiumbaserat - ljusbrun	
5020	Gulflex EPG 2, Litiumförtvålat - svart	Universalt litiumbaserat "molyfett" utan tungmetaller. Stabil vid höga tryck med extra EP/AW-additiv. För användning inom fordonsindustrin som chassismörjning och inom industrin där gränsskikt-smörjning, till följd av oregelbunden rörelse och smörjintervaller, kan förekomma. Ej anpassad för höghastighetslager. Svart färg.
5023	Gulf Crown LC 2 Litiumkomplex - ljusgul	Litiumkomplext fett med exceptionellt god mekanisk och termisk stabilitet med EP/AW-additiv. Ett allmänt industriellt universalfett för smörjning av allt från små obelastade till stora tungt belastade glid- och rullager. Huvudsakligen framtagen för applikationer i hjullager på personbilar, lastbilar, bussar och tåg. Möter Volvo Std. "Smörjfett 97720". Tål temperaturtoppar upp till +220°C. Ljsgul färg
5025	Gulf Crown LCX 3 Litiumkomplex - gul	Litiumkomplext universalfett för användning i krävande applikationer. Mycket hög mekanisk stabilitet och god vidhäftning gör fettet speciellt anpassad för användning som universalfett i krävande applikationer såsom lager inom industri och entreprenad. EP/AW-additiv. Gul färg.
5026	Gulf Crown USG 2.5 Litium/Calcium - ljusbrun	Litium-Calcium fett med AW-additiv. Speciellt framtagen som ett universalfett för marina applikationer. Hög mekanisk och termisk stabilitet med förstärkt rostskydd och extremt vattenavstötande. "Ett fett för hela fartygets smörjbehov" ljusbrun färg.
5035	Gulf Crown Synth LC 2 Litiumkomplex - ljusbrun	Helsyntetisk Multi Purpose litiumkomplext fett förstärkt med EP/AW-additiv. Speciellt anpassad för breda temperaturområden (upp till 220°C) och klarar höga belastningar. Mekaniskt stabil, hög oxidationsstabilitet som ger ett mycket gott rostskydd. Ljusbrun färg.
5036	Gulf Crown Synth LCX 2 Litiumkomplex - ljusbrun	Helsyntetiskt Multi Purpose fett förstärkt med EP/AW-additiv. Uppbyggd på en speciell lågviskös syntetolja som gör fettet speciellt anpassad för låga temperaturer (ner till -55°C). Bra för höghastighetslager och centralsmörjning. Mekanisk stabil och oxidationsresistent. Ljusbrun färg
5090	Gulf Bavex 2.5 Litiumsulfonerat - brun	Litiumsulfonerat fett som innehåller utvalda EP-additiv samt polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten. Enastående egenskaper vid belastning och skyddar mot korrosion samt är mekaniskt stabil. Speciellt framtagen för smörjning under svåra förhållanden såsom hög belastning, hög arbetstemperatur, oregelbunden chockbelastning, våta och smutsiga miljöer. Brun färg.
5200	Gulf Biocal 2 - helsyntetisk biologisk nedbrytbar kalciumtvål - gulbrun	Ett kalciumförtvålat fett baserat på biologiskt nedbrytbara syntetiska estrar. Innehåller antioxidanter, korrosionsskydd samt EP/AW-additiv. Speciellt anpassad för tunga applikationer bland annat i våta och korrosionsriskabla miljöer såsom för marin, skogsbruk, jordbruk och entreprenad. Har en hög vidhäftningsförmåga och går bra att använda i centralsmörjningssystem. Gulbrun färg.